



Гидравлический вращатель Модели 100ВВ



Эксплуатационные характеристики

НИЗКИЕ ОБОРОТЫ/ ВЫСОКИЙ МОМЕНТ	Крутящий МОМЕНТ	КГМ	2514 НА 69 БАР
	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	БАР	379
	Частота вращения	ОБ/МИН	30
	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	Л/МИН	530
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ЛС/КВТ	401 / 299

ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ/ НИЗКИЙ МОМЕНТ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	КГМ	1005 НА 69 БАР
	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	БАР	310
	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	ОБ/МИН	61
	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	Л/МИН	530
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ЛС/КВТ	465 / 348
УСИЛИЕ ЗАДАВЛИВАНИЯ		КГ	68,039
ОБЩИЙ ВЕС		КГ	2,554
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ВАЛА		ММ	76.2
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ		ММ	76.2
АДАПТЕРЫ API		3-4 ДЮЙМА	
ЗАХВАТЫ НА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ		До 1370 ММ	

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment