

Свайные гидравлические молоты STARKE

Модель	Разм.	ННР4	ННР5	ННР8	ННР10	ННР12	ННР14	ННР16	ННР18
Масса ударной части	т	4	5	8	10	12	14	16	18
Максимальный ход ударной части	мм	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Макс. энергия удара	кДж	48	60	120	150	180	210	240	270
Минимальный ход ударной части	мм	100	100	100	100	100	100	100	100
Частота ударов при макс/мин энергии удара	уд/мин	36-80	36-80	32-80	32-80	32-80	32-80	32-80	32-80
Высота молота без наголовника	мм	4820	5470	7000	7320	7850	7460	7960	7840
Масса молота без наголовника	кг	7000	7605	12255	16420	18200	21000	23760	26460
Рекомендуемая модель маслостанции		P325			P400			P600	
Бренд двигателя		CUMMINS			CUMMINS			CUMMINS	
Модель двигателя		C180	C260	C325	QSM11			QSX15	
Экологическое исполнение двигателя		TIER3							
Мощность двигателя	кВт (лс)	182 (244)	194 (260)	239 (320)	290 (390)			447 (600)	
Рабочее давление	Бар	240			250			250	
Максимальный расход	л/мин	260			280			380	
Емкость гидробака	л	1460			1820			1820	
Емкость топливного бака	л	550			550			550	
Сухая масса маслостанции	кг	5000			5100			5250	

Свайные гидравлические молоты STARKE (продолжение)

Модель	Разм.	ННР20	ННР25	ННР30	ННР35	ННР40	ННР50	ННР65
Масса ударной части	т	20	25	30	35	40	50	65
Максимальный ход ударной части	мм	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Макс. энергия удара	кДж	300	375	450	525	600	750	975
Минимальный ход ударной части	мм	100	100	150	150	150	150	150
Частота ударов при макс/мин энергии удара	уд/мин	32-80	32-80	32-60	32-60	32-60	32-60	32-60
Высота молота без наголовника	мм	8230	8490	9125	8740	9250	9250	9500
Масса молота без наголовника	кг	29215	41500	49025	56600	65759	75825	89875
Рекомендуемая модель маслостанции		P700		P600x2		P700x2		P1400
Бренд двигателя		CATERPILLAR		CUMMINS		CATERPILLAR		
Модель двигателя		C-18		QSX15x2		C-18x2		
Экологическое исполнение двигателя		TIER3						
Мощность двигателя	кВт (лс)	524 (700)		894 (1200)		1048 (1400)		1048 (1400)
Рабочее давление	Бар	280		260		260		260
Максимальный расход	л/мин	520		760		810		2080
Емкость гидробака	л	1600		1725		3200		7986
Емкость топливного бака	л	540		770		1050		2450
Сухая масса маслостанции	кг	6200		7400		10000		26000



Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем STARKE в РФ по телефону +7-985-921-8750 / +7-985-060-3131 или по электронной почте: VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD