



***Вибропогружатель с уменьшенным виброизолятором
Модели 150LN***

Технические характеристики вибропогружателя 150LN



Эксцентрисический момент	КГ-м	25,4
Максимальная возмущающая сила	кН	757
Рабочая частота	Об/мин	0-1650
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	Уточняйте
Вес без наголовника	кг	Уточняйте
Ширина зёва наголовника	мм	Уточняйте
Длина	мм	Уточняйте
Высота без наголовника	мм	Уточняйте

Маслостанция Модели 375



Двигатель Экологический класс	Модель	Caterpillar C9 Tier III
Мощность	Лс / кВт	375 / 276
Рабочее давление	Бар	310
Рабочий расход	л/мин	454
Давление в контуре наголовника	Бар	330
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Рабочая частота	Об/мин	2100
Вес	кг	5715
Длина	мм	3470
Ширина	мм	1950
Высота	мм	2080
Ёмкость гидробака	л	1136
Ёмкость топливного бака	л	530

*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем APE-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com