

НС 110

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН С РЕШЕТЧАТОЙ СТРЕЛОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная грузоподъемность 100 тонн (110 американских тонн)
- Максимальная длина стрелы 69 м (230 футов)
- Максимальная длина стрелы с гуськом 60+21 м (200+70 футов)
- Силовой привод и режим свободного падения на основной и вспомогательной лебедках
- Максимальное натяжение троса (1 ветвь) 18 435 кг (40,640 фунтов), максимальная скорость троса 172 м/мин (565 футов/мин)
- Эргономичная звукоизолированная кабина оператора с великолепным обзором
- Плавная система остановки подъема при приближении к предельным значениям грузоподъемности или вылета стрелы
- Две скорости передвижения позволяют оператору выбрать оптимальный режим работы в любых условиях
- Удобство транспортировки: транспортная ширина 3665 мм (по гусеницам); транспортная высота 3500 мм (по кабине 3353 мм).
- Вес базовой машины в транспортном положении, включая боковые рамы гусениц и нижнюю секцию стрелы 45100 кг (99400 фунтов). Перевозка крана на 4 грузовиках, включая 1 низкорамник
- Гидроцилиндр снятия и установки и установки противовесов облегчает работы по их монтажу / демонтажу
- На кране, изображенном на рисунке, может быть установлено дополнительное оборудование

ULTIMATE CRANE™