



***Вибропогружатель с вольфрамовыми вставками в эксцентрики
Модели 200-6ТЗ***

Технические характеристики вибропогружателя 200-6ТЗ



Эксцентрисический момент	Кг-м	90,0
Максимальная возмущающая сила	кН	2683
Рабочая частота	Об/мин	0-1650
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	1646
Вес без наголовника	кг	8845
Ширина зёва наголовника	мм	370
Длина	мм	3560
Высота без наголовника	мм	1910

Маслостанция Модели 1200



Двигатель Экологический класс	Модель	Caterpillar C32 Tier II
Мощность	Лс / кВт	1200 / 883
Рабочее давление	Бар	310
Рабочий расход	л/мин	1113
Давление в контуре наголовника	Бар	330
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Рабочая частота	Об/мин	2100
Вес	кг	10433
Длина	мм	4280
Ширина	мм	2210
Высота	мм	2620
Ёмкость гидробака	л	2877
Ёмкость топливного бака	л	681

*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment