

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ STARKE (КИТАЙ)
МОДЕЛИ ТАНДЕМ SV600 (ЗЕВС) С 2 МАСЛОСТАНЦИЯМИ МОДЕЛИ AP1200F**



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ	2xSV600 (ZEUS)
Статический момент	404 кг-м
Макс. частота вращения эксцентриков	1350 об/мин
Возмущающая сила	8100 кН
Динамический вес (без наголовника)	40200 кг
Максимальная амплитуда в свободном подвесе (без наголовника и шлангов)	20 мм
Максимальное усилие подвески на выдергивание	6246 кН
Вес вибропогружателя без наголовника и шлангов	65200 кг
Ширина вибропогружателя	2082 мм
Длина вибропогружателя	4015 мм
Высота без наголовника	2650 мм
Рекомендуемая грузоподъемность крана	400+ т
МАСЛОСТАНЦИЯ	2 x AP1200F
Модель двигателя маслостанции	Weichai TIER3
Мощность двигателя маслостанции	1200 лс (894 кВт) при 1500 об/мин
Рабочее давление	300 Бар
Номинальный расход	1278 л/мин
Емкость гидробака	4100 (3800 + 300) л
Емкость топливного бака маслостанции	1400 л
Габариты маслостанции	6400 x 2280 x 2630 мм
Сухой вес маслостанции	14500 кг
ТРУБНЫЙ НАГОЛОВНИК	УСИЛЕННАЯ 13-ФУТОВАЯ КРЕСТОВИНА С 4 ЗАЖИМАМИ МОДЕЛИ C200
Размеры крестовины	3960 x 3692 мм
Зажимное усилие	8000 кН
Общая масса наголовника	14150 кг
Диаметр погружаемых труб	1000-3180 мм

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь
с представителем STARKE в РФ по телефону
+7-985-921-8750 / +7 985-060-3131 или по электронной почте:
VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD