



## Вибропогружатель стандартной частоты Модель 20



Технические характеристики вибропогружателя Модели 20

Эксцентрический момент	Кг·м	10,4
Максимальная возмущающая сила	кН	310
Рабочая частота	Об/мин	0-1650
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	249
Вес без наголовника	кг	1139
Ширина зёва наголовника	мм	300
Длина	мм	930
Высота без наголовника	мм	1140

## **Маслостанция Модели 275**



Двигатель Экологический класс	Модель	Caterpillar C7 Tier III
Мощность	Лс / кВт	275 / 202
Рабочее давление	Бар	330
Рабочий расход	л/мин	280
Давление в контуре наголовника	Бар	330
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Рабочая частота	Об/мин	2100
Вес	кг	5216
Длина	мм	2960
Ширина	мм	1490
Высота	мм	2120
Ёмкость гидробака	л	852
Ёмкость топливного бака	л	303

\*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

\*\* Технические характеристики при усовершенствовании  
могут быть изменены без предварительного уведомления

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОСЛЕДНИХ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АРЭ-РОССИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  
+7 985-060-3131 или по электронной почте: [CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM](mailto:CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM) или [alex-nif@hotmail.com](mailto:alex-nif@hotmail.com)