

СВАЕБОЙНЫЕ КОПРЫ СТАРКЕ

Самоходные гусеничные копры СТАРКЕ предназначены для навески на них свайных дизельных и гидравлических молотов общей массой до 30 т.

Вся линейка копров СТАРКЕ отличается наличием усиленного поворотного круга, раздвижных гусениц, опорных аутригеров и высокочувствительной гидросистемой с открытым центром.

МОДЕЛЬ	LH-50	LH-86	LH-130
Максимально допустимая модель молота	ННР5 // HD30	ННР14 // HD80	ННР20 // HD125
Высота мачты, м	20	21/24/27/30	20/23/26/29
Наклон мачты вперед / назад	5° / 22,5°	5° / 12°	5° / 12°
Наклон мачты вправо / влево	3° / 3°	2° / 2°	2° / 2°
Грузоподъемность главной лебедки, кН	70	80x2	80x2
Скорость подъема главной лебедки, м/мин	0-70	0-70	0-70
Грузоподъемность вспомогательной лебедки, кН	60	80x2	80x2
Скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин	0-70	0-50	0-50
Модель двигателя	Cummins B5.9-C	Cummins QSB6.7-C260-III	Cummins QSM11-C400
Максимальная мощность двигателя, кВт (лс)	133 (178) при 2200 об/мин	194 (260) при 2200 об/мин	298 (400) при 2100 об/мин
Управление двигателем	электронное		
Рабочее давление в гидросистеме, Бар	300	300	300
Номинальный расход, л/мин	2 x 224	Уточняйте	Уточняйте
Длина гусениц, мм	4283	4486	4950
Ширина гусениц, мм	2400-3400	2536-3336	2800-3600
Ширина трака гусеницы, мм	800	800	810
Удельное давление на грунт, мПа	0,06	0,13	0,16
Максимальная транспортная скорость, км/ч	2	1,2	1,2
Скорость вращения поворотного круга, об/мин	0~12	0~12	0~12
Размеры в рабочем положении, мм	7965 x 4200 x 22705	Уточняйте	Уточняйте
Размеры в транспортном положении, мм	16042 x 3200 x 3192	Уточняйте	Уточняйте
Масса копра (без молота), т	44	52	58



Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем STARKE в РФ по телефону +7-985-921-8750 / +7-985-060-3131 или по электронной почте: VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD