DKH-3L

Технические характеристики

Модель молота	DKH-3L

Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т-м	2.4
Максимальная высота подскока ударной части	мм	800
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	40

Вес

Ударная часть	Т	3.0
Молот без наголовника	Т	5.6
Наголовник	Т	-

Габаритные размеры

Длина	мм	5280
Ширина	мм	850
Высота	мм	880

Рекомендуемая маслостанция

Модель	**P-15**	
Двигатель	лс	110
	кВт	82
Рабочее давление	бар	200
Номинальный расход	л/мин	160

Размеры захватов

Стандартно	мм	400 x 60
*Опционно	мм	600 x 100

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОСЛЕДНИХ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ **PILEMER-РОССИЯ** ПО ТЕЛЕФОНУ **+7 985-060-3131** ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM ИЛИ alex-nif@hotmail.com