



***Вибропогружатель стандартной частоты
Модели 200TD (Тандем)***

Технические характеристики вибропогружателя 200TD



Эксцентрический момент	Кг-м	101,4
Максимальная возмущающая сила	кН	3027
Рабочая частота	Об/мин	0-1650
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	2366
Вес без наголовника	кг	Уточняйте
Ширина зёва наголовника	мм	Уточняйте
Длина	мм	Уточняйте
Высота без наголовника	мм	Уточняйте

Маслостанция Модели 800



Двигатель Экологический класс	Модель	Caterpillar C18 Tier IV F
Мощность	Лс / кВт	800 / 588
Рабочее давление	Бар	330
Рабочий расход	л/мин	833
Давление в контуре наголовника	Бар	330
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Рабочая частота	Об/мин	1800
Вес	кг	11340
Длина	мм	4720
Ширина	мм	2440
Высота	мм	2290
Ёмкость гидробака	л	2498
Ёмкость топливного бака	л	674

*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment