



Вибропогружатель с вольфрамовыми вставками в эксцентрики Модели 200Т

Технические характеристики вибропогружателя 200Т



Эксцентрисический момент	Кг-м	60,0
Максимальная возмущающая сила	кН	1788
Рабочая частота	Об/мин	0-1650
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	1183
Вес без наголовника	кг	5879
Ширина зёва наголовника	мм	370
Длина	мм	2640
Высота без наголовника	мм	1670

Маслостанция Модели 595



Двигатель Экологический класс	Модель	Caterpillar C15 Tier III
Мощность	Лс / кВт	595 / 438
Рабочее давление	Бар	310
Рабочий расход	л/мин	712
Давление в контуре наголовника	Бар	330
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Рабочая частота	Об/мин	2100
Вес	кг	8845
Длина	мм	3850
Ширина	мм	2080
Высота	мм	2390
Ёмкость гидробака	л	2177
Ёмкость топливного бака	л	606

*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

** Технические характеристики при усовершенствовании
могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону
+7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment