

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ STARKE (КИТАЙ)
МОДЕЛИ APXH 520 С МАСЛОСТАНЦИЕЙ МОДЕЛИ AP800F**



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ	APEX 520
Статический момент	62 кг-м
Макс. частота вращения эксцентриков	1650 об/мин
Возмущающая сила	1857 кН
Динамический вес (без наголовника)	4800 кг
Максимальная амплитуда в свободном подвесе (без наголовника и шлангов)	25,8 мм
Максимальное усилие подвески на выдергивание	1646 кН
Вес вибропогружателя без наголовника и шлангов	8000 кг
Ширина вибропогружателя	425 мм
Длина вибропогружателя	2590 мм
Высота без наголовника	2667 мм
Рекомендуемая грузоподъемность крана	90+ т
МАСЛОСТАНЦИЯ	AP800F
Модель двигателя маслостанции	Weichai 6M33G915 TIER3
Мощность двигателя маслостанции	898 лс (670 кВт) при 1500 об/мин
Рабочее давление	300 Бар
Номинальный расход	828 л/мин
Емкость гидробака	2700 (2420 + 280) л
Емкость топливного бака	860 л
Габариты маслостанции	5200 x 2030 x 2310 мм
Сухой вес маслостанции	10500 кг
ШПУНТОВОЙ НАГОЛОВНИК	U-220
Зажимное усилие	2200 кН
Масса наголовника	2200 кг
Габаритные размеры наголовника	1270 x 381 x 887 мм
ТРУБНЫЙ НАГОЛОВНИК	2,39 М БАЛКА С 2 ЗАЖИМАМИ МОДЕЛИ C100
Длина балки	2,39 м
Зажимное усилие	2000 кН
Общая масса наголовника	2400 кг

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь
с ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ STARKE в РФ по телефону
+7-985-921-8750 / +7 985-060-3131 или по электронной почте:
VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD