



*Вибропогружатель стандартной частоты
Модель 400*



Технические характеристики вибропогружателя Модели 400

Эксцентрический момент	Кг·м	132,5
Максимальная возмущающая сила	кН	2648
Рабочая частота	Об/мин	0-1350
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	2082
Вес без наголовника	кг	14320
Ширина зёва наголовника	мм	840
Длина	мм	3580
Высота без наголовника	мм	2250

Маслостанция Модели 1050



Двигатель Экологический класс	Модель	Caterpillar C27 Tier II
Мощность	Лс / кВт	1050 / 772
Рабочее давление	Бар	310
Рабочий расход	л/мин	1052
Давление в контуре наголовника	Бар	330
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Рабочая частота	Об/мин	2100
Вес	кг	10206
Длина	мм	4720
Ширина	мм	2210
Высота	мм	2600
Ёмкость гидробака	л	1836
Ёмкость топливного бака	л	662

*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

** Технические характеристики при усовершенствовании
могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону
+7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com