



**Вибропогружатель стандартной частоты
Модель 300**



Технические характеристики вибропогружателя Модели 300

Эксцентрический момент	Кг-м	66,25
Максимальная возмущающая сила	кН	1424
Рабочая частота	Об/мин	0-1400
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	1334
Вес без наголовника	кг	8845
Ширина зёва наголовника	мм	360
Длина	мм	2790
Высота без наголовника	мм	2690

Маслостанция Модели 765



Двигатель Экологический класс	Модель	Caterpillar C18 Tier II
Мощность	Лс / кВт	765 / 563
Рабочее давление	Бар	310
Рабочий расход	л/мин	833
Давление в контуре наголовника	Бар	330
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Рабочая частота	Об/мин	2100
Вес	кг	9072
Длина	мм	3850
Ширина	мм	2080
Высота	мм	2390
Ёмкость гидробака	л	1703
Ёмкость топливного бака	л	568

*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

** Технические характеристики при усовершенствовании
могут быть изменены без предварительного уведомления

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОСЛЕДНИХ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АРЭ-РОССИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
+7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com