

## Дизельные молоты STARKE

Модель	Размерн.	HD8	HD12	HD19	HD25	HD30	HD36	HD46	HD50	HD62
Масса ударной части	т	0,8	1,28	1,82	2,5	3	3,6	4,6	5	6,2
Максимальный ход ударной части	мм	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Макс. потенциальная энергия ударной части	кДж	27,2	43,52	61,88	85,0	102,0	122,4	156,4	170,0	210,8
Минимальный ход ударной части	мм	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Мин. потенциальная энергия ударной части	кДж	12,8	20,48	29,12	40,0	48,0	57,6	73,6	80,0	99,2
Макс. сила вспышки	кН	505	606	685	1304	1304	1695	1695	1770	1800
Частота ударов при макс/мин энергии удара	уд/мин	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Емкость топливного бака	л	31,5	34,5	37,5	63,5	63,5	83	83	81	98
Расход топлива	л/час	3,8	5	6,5	9,1	10,1	12,6	16,6	16,6	19,1
Емкость масляного бака	л	8,2	10	10	17,5	17,5	17	17	20,9	29,5
Расход масла	л/час	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Высота молота без наголовника	мм	4418	4450	4700	4910	4910	5270	5270	5560	5990
Длина молота	мм	730	770	795	930	930	1030	1030	1120	1130
Ширина молота	мм	625	625	625	700	700	930	930	1002	980
Масса кошки	кг	160	160	160	175	175	600	600	600	600
Макс. диаметр каната	мм	20	20	20	22	22	25	25	25	25
Масса молота	т	2,05	3,11	3,75	5,55	6,05	8,2	9,2	11,4	12,3

## Дизельные молоты STARKE (продолжение)

Модель	Размерн.	HD72	HD80	HD100	HD125	HD138	HD160	HD180	HD200	HD220
Масса ударной части	т	7,2	8	10	12,5	13,8	16	18	20	22
Максимальный ход ударной части	мм	3400	3400	3400	3400	3400	3500	3500	3500	3500
Макс. потенциальная энергия ударной части	кДж	244,8	272	340	425	445	560	630	700	770
Минимальный ход ударной части	мм	1600	2200	2200	2200	2200	2500	2500	2500	2500
Мин. потенциальная энергия ударной части	кДж	115,2	176	220	275	300	400	450	500	550
Макс. сила вспышки	кН	1800	2600	2600	3395	3395	4485	4500	5900	5900
Частота ударов при макс/мин энергии удара	уд/мин	35-52	35-45	35-45	35-45	34-45	34-42	34-42	34-42	34-42
Емкость топливного бака	л	98	129	129	185	185	300	290	400	400
Расход топлива	л/час	20,4	26	29	43	45	50	53	65	65
Емкость масляного бака	л	29,5	43,5	43,5	43,5	43,5	75,5	80	90	90
Расход масла	л/час	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Высота молота без наголовника	мм	6295	6220	6220	6383	6663	7115	7145	7390	7390
Глубина молота	мм	1130	1376	1376	1485	1520	1610	2000	2000	2000
Ширина молота	мм	1100	1100	1100	1185	1185	1380	1580	1580	1580
Масса кошки	кг	600	1170	1170	1170	1170	2200	2500	2500	2500
Макс. диаметр каната	мм	25	30	30	30	30	38	38	38	38
Масса молота	т	13,1	16,9	20,56	25,5	27,0	32,8	38	45	47



ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОСЛЕДНИХ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ STARKE В РФ ПО ТЕЛЕФОНУ +7-985-921-8750 / +7-985-060-3131 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: [VLADNIF@HOTMAIL.COM](mailto:VLADNIF@HOTMAIL.COM) ИЛИ [alex-nif@hotmail.com](mailto:alex-nif@hotmail.com).



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO., LTD