

Безрезонансный вибропогружатель модели 250VM с насосной станцией модели 765VM

С изменяемой амплитудой для погружения и извлечения свайных элементов на чувствительных к вибрации строительных площадках и вблизи (1,5 - 2 м) от зданий и сооружений. В силу отсутствия резонансных вибрационных явлений при пуске и останове может навешиваться на гидравлические колесные и автомобильные краны.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАТОРА 250VM

Статический момент (изменяемый)	0-52 кг-м
Максимальная частота	2050 об/мин
Максимальная возмущающая сила	2389 кН
Динамический вес без наголовника	4536 кг
Амплитуда без наголовника	22,9 мм
Допустимое усилие подвески на выдергив.	880 кН
Вес (без наголовника)	6985 кг
Усилие зажима (универсальный наголовник)	2010 кН
Вес универсального наголовника	998 кг
Длина	257 см
Ширина зева наголовника	35,5 см
Ширина	43 см
Высота (без наголовника)	259 см
Высота с универсальным наголовником	330 см
Усилие зажима (трубный наголовник)	4020 кН
Вес трубного наголовника	2500 кг
Стандартная длина шлангов	46 м
Вес 45м шлангов	1000 кг

Расчет амплитуды: Статический момент $\times 2$ / Динамич. Вес

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

765VM

Двигатель	CAT C-18
Мощность двигателя	765 лс
Обороты двигателя	2100 об/мин
Макс. давление	330 Бар
Расход - вибратор	840/мин
Расход - наголовник	38 л/мин
Масса без топлива	8618 кг
Длина	3850 мм
Ширина	2080 мм
Высота	2390 мм
Емкость гидробака	1703 + 227 л
Емкость топливного бака	568 л



Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ APE-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.

Construction equipment



Corporate Offices:

7032 South 196th

Kent, Washington 98032 USA

(800) 248-8498 & (253) 872-0141 Fax (253) 872-8710

Visit our WEB site:

www.apevibro.com

e-mail: ape@apevibro.com