



## Гидравлические наголовники J&M



### Трубные балки и крестовины

| Длина        | Совместимая модель вибропогружателей, подходящих под наголовник | Диапазон $\Phi$ погружаемых труб | Модель наголовника | Вес балки / крестовины |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>0,9 м</b> | 216, 216E, 11-23, 22-23                                         | $\Phi 406 - \Phi 910$            | 80                 | 653 кг                 |
| <b>1,2 м</b> | 1412                                                            | $\Phi 560 - \Phi 1270$           | 122                | 850 кг                 |
| <b>2,1 м</b> | 416, 44-30, 44-50                                               | $\Phi 406 - \Phi 2130$           | 80                 | 1400 кг                |
| <b>3,0 м</b> | 1412                                                            | $\Phi 560 - \Phi 3300$           | 122                | 1260 кг                |
| <b>3,3 м</b> | 416,44-*, 66-65                                                 | $\Phi 406 - \Phi 3050$           | 80                 | 6053 кг                |
| <b>2,4 м</b> | 1412T                                                           | $\Phi 1220 - \Phi 2440$          | 122                | 8910 кг (крестовина)   |
| <b>4,2 м</b> | 1412T                                                           | $\Phi 2440 - \Phi 4270$          | 122                | 25740 кг (крестовина)  |



### Гидравлические наголовники

| Модель     | Тип наголовника | Диапазон размеров погружаемого элемента | Максимальное зажимное усилие | Вес наголовника / зажима | Совместимость с моделями |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>126</b> | Шпунтовой       | Толщина до 38,1 мм                      | 113,5 Т                      | 990 кг                   | 416, 44-*, 66-65         |
| <b>196</b> | Шпунтовой       | Толщина до 50,8 мм                      | 176,5 Т                      | 1283 кг                  | 66-80, 1412              |
| <b>80</b>  | Трубный зажим   | Ф406 – Ф3350                            | 72 Т                         | 450 кг                   | 416, 44-*, 66-65         |
| <b>122</b> | Трубный зажим   | Ф560 – Ф3050                            | 113,5 Т                      | 765 кг                   | 66-80, 1412              |

|             |                                     |                  |         |         |                         |
|-------------|-------------------------------------|------------------|---------|---------|-------------------------|
| <b>C102</b> | Для деревянных свай                 | Φ152 – Φ380      | 40,5 Т  | 1440 кг | 216, 216Е, 11-23, 22-23 |
| <b>55</b>   | Для деревянных/ железобетонных свай | Φ203 – Φ480/Φ508 | 48 Т    | 2250 кг | 416, 44-*, 66-65        |
| <b>165</b>  | Для железобетонных свай             | Φ457 – Φ635      | 157,5 Т | 5400 кг | 416, 44-*, 1412         |

\* Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления



Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте:

[CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM](mailto:CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM) или [alex-nif@hotmail.com](mailto:alex-nif@hotmail.com)

Construction equipment