

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОПОГРУЖАЕЛЕЙ STARKE (КИТАЙ)
МОДЕЛЕЙ SV325-4 И SV325-4T С МАСЛОСТАНЦИЕЙ МОДЕЛИ AP800



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ	SV325-4	SV325-4T
Статический момент	51 кг·м	60 кг·м
Макс. частота вращения эксцентриков	1650 об/мин	1650 об/мин
Возмущающая сила	1527 кН	1797 кН
Динамический вес (без наголовника)	3400 кг	3600 кг
Максимальная амплитуда в свободном подвесе (без наголовника и шлангов)	30 мм	33 мм
Максимальное усилие подвески на выдергивание	1240 кН	1240 кН
Вес вибропогружателя без наголовника и шлангов	5950 кг	6150 кг
Ширина вибропогружателя	570 мм	570 мм
Длина вибропогружателя	2640 мм	2640 мм
Высота без наголовника	1660 мм	1660 мм
Рекомендуемая грузоподъемность крана	80+ т	80+ т
МАСЛОСТАНЦИЯ	AP800	
Модель двигателя маслостанции	Weichai 6M33G915 TIER3	
Мощность двигателя маслостанции	898 лс (670 кВт) при 1900 об/мин	
Рабочее давление в контуре вибратора	300 Бар	
Номинальный расход в контуре вибратора	828 л/мин	
Макс. давление в контуре наголовника	350 Бар	
Емкость гидробака	2700 л	
Емкость топливного бака	860 л	
Габариты маслостанции	5290 x 2030 x 2310 мм	
Сухой вес маслостанции	10500 кг	
ШПУНТОВОЙ НАГОЛОВНИК	U-150	U-220
Зажимное усилие при 320 Бар	1569 кН	2156 кН
Масса наголовника	1550 кг	2200 кг
Габаритные размеры наголовника	1080 x 380 x 940 мм	1150 x 440 x 1030 мм
ТРУБНЫЙ НАГОЛОВНИК	2,39 М БАЛКА С 2 ЗАЖИМАМИ МОДЕЛИ С100/С100Н	
Длина балки	2390 мм	
Зажимное усилие при 320 Бар	1960 кН	
Общая масса наголовника	2400 кг	
Диаметр погружаемых труб	490-1760 мм	

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОСЛЕДНИХ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВЯЖИТЕСЬ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ STARKE В РФ ПО ТЕЛЕФОНУ
+7-985-921-8750 / +7 985-060-3131 или по ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD