



**Вибропогружатель стандартной частоты
Модель 3**



Технические характеристики вибропогружателя Модели 3

Эксцентрический момент	Кг·м	0,35
Максимальная возмущающая сила	кН	18
Рабочая частота	Об/мин	0-2200
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	53
Вес без наголовника	кг	204
Ширина зёва наголовника	мм	150
Длина	мм	700
Высота без наголовника	мм	970

Маслостанция Модели 14



Двигатель Экологический класс	Модель	Kohler
Мощность	Лс / кВт	14 / 10
Рабочее давление	Бар	241
Рабочий расход	л/мин	23
Давление в контуре наголовника	Бар	241
Расход в контуре наголовника	л/мин	23
Рабочая частота	Об/мин	3000
Вес	кг	125
Длина	мм	610
Ширина	мм	810
Высота	мм	1070
Ёмкость гидробака	л	76
Ёмкость топливного бака	л	Уточняйте

*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

** Технические характеристики при усовершенствовании
могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com