Гидравлический вращатель Модели 50

Эксплуатационные характеристики

Низкие обороты/ Высокий момент	**Крутящий момент**	кгм	958 на 69 бар
	Максимальное давление	бар	310
	Частота вращения	об/мин	38
	Максимальный расход	л/мин	379
	Максимальная мощность	лс/кВт	263 / 196

Высокие обороты/ Низкий момент	**Крутящий момент**	кгм	465 на 69 бар
	Максимальное давление	бар	276
	Частота вращения	об/мин	58
	Максимальный расход	л/мин	291
	Максимальная мощность	лс/кВт	180 / 134
Усилие задавливания		кг	68,039
Общий вес		кг	2028
Длина		мм	650
Ширина (на направляющей)		мм	660
Общая ширина		мм	1220
Высота		мм	1560
Внутренний диаметр выходного вала		мм	80
Внутренний диаметр соединительной муфты		мм	80
Адаптеры API		3-4 дюйма	
Размеры стандартных захватов на направляющей		660 x 203, 812 x 203	

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем **APE-РОССИЯ** по телефону **+7 985-060-3131** или по электронной почте: conequipment@hotmail.com или alex-nif@hotmail.com