



Вибропогружатель стандартной частоты Модели 50TD (Тандем)

Технические характеристики вибропогружателя 50TD



Эксцентрисический момент	Кг-м	30,0
Максимальная возмущающая сила	кН	894
Рабочая частота	Об/мин	0-1650
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	996
Вес без наголовника	кг	Уточняйте
Ширина зёва наголовника	мм	Уточняйте
Длина	мм	Уточняйте
Высота без наголовника	мм	Уточняйте

Маслостанция Модели 475



Двигатель Экологический класс	Модель	Caterpillar C13 Tier III
Мощность	Лс / кВт	475 / 349
Рабочее давление	Бар	310
Рабочий расход	л/мин	556
Давление в контуре наголовника	Бар	330
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Рабочая частота	Об/мин	2100
Вес	кг	6690
Длина	мм	3240
Ширина	мм	1870
Высота	мм	2340
Ёмкость гидробака	л	1155
Ёмкость топливного бака	л	443

*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

** Технические характеристики при усовершенствовании
могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону
+7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment