



## *Вибропогружатель стандартной частоты Модель 6*



### Технические характеристики вибропогружателя Модели 6

Эксцентрический момент	Кг-м	0,7
Максимальная возмущающая сила	кН	37
Рабочая частота	Об/мин	0-2200
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	53
Вес без наголовника	кг	327
Ширина зёва наголовника	мм	150
Длина	мм	920
Высота без наголовника	мм	970

## Маслостанция Модели 27



Двигатель Экологический класс	Модель	Kohler
Мощность	Лс / кВт	26,5 / 19,8
Рабочее давление	Бар	172
Рабочий расход	л/мин	56
Давление в контуре наголовника	Бар	241
Расход в контуре наголовника	л/мин	56
Рабочая частота	Об/мин	3600
Вес	кг	449
Длина	мм	1016
Ширина	мм	914
Высота	мм	1219
Ёмкость гидробака	л	113
Ёмкость топливного бака	л	38

\*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

\*\* Технические характеристики при усовершенствовании  
могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону  
+7 985-060-3131 или по электронной почте: [CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM](mailto:CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM) или [alex-nif@hotmail.com](mailto:alex-nif@hotmail.com)