



Гидравлический вращатель Модели 100к



Эксплуатационные характеристики

НИЗКИЕ ОБОРОТЫ/ ВЫСОКИЙ МОМЕНТ	Крутящий МОМЕНТ	КГМ	3373 НА 69 БАР
	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	БАР	290
	Частота вращения	ОБ/МИН	23
	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	Л/МИН	742
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ЛС/КВТ	500 / 373

ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ/ НИЗКИЙ МОМЕНТ	Крутящий момент	КГМ	1687 НА 69 БАР
	Максимальное давление	БАР	290
	Частота вращения	ОБ/МИН	46
	Максимальный расход	Л/МИН	742
	Максимальная мощность	ЛС/КВТ	500 / 373
УСИЛИЕ ЗАДАВЛИВАНИЯ		КГ	36,287
Общий вес		КГ	4309
Длина		ММ	1570
Ширина (на направляющей)		ММ	940
Общая ширина		ММ	2010
Высота		ММ	3230
Внутренний диаметр выходного вала		ММ	80
Внутренний диаметр соединительной муфты		ММ	80
Адаптеры API		200 ММ	
Размеры стандартных захватов на направляющей		U-37, ST-150, ST-190	

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: [CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM](mailto:conequipment@hotmail.com) или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment