



## *Вибропогружатель стандартной частоты Модели 400TD (Тандем)*

Технические характеристики вибропогружателя 400TD



Эксцентрический момент	Кг-м	265,0
Максимальная возмущающая сила	кН	5295
Рабочая частота	Об/мин	0-1350
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	4164
Вес без наголовника	кг	Уточняйте
Ширина зёва наголовника	мм	Уточняйте
Длина	мм	Уточняйте
Высота без наголовника	мм	Уточняйте

## Маслостанция Модели 1050



Двигатель Экологический класс	Модель	Caterpillar C27 Tier II
Мощность	Лс / кВт	1050 / 772
Рабочее давление	Бар	310
Рабочий расход	л/мин	1052
Давление в контуре наголовника	Бар	330
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Рабочая частота	Об/мин	2100
Вес	кг	10206
Длина	мм	4720
Ширина	мм	2210
Высота	мм	2600
Ёмкость гидробака	л	1836
Ёмкость топливного бака	л	662

\*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

\*\* Технические характеристики при усовершенствовании  
могут быть изменены без предварительного уведомления

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОСЛЕДНИХ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АРЕ-РОССИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  
+7 985-060-3131 или по электронной почте: [CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM](mailto:CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM) или [alex-nif@hotmail.com](mailto:alex-nif@hotmail.com)