



Гидравлический вращатель Модели 20



Эксплуатационные характеристики

НИЗКИЕ ОБОРОТЫ/ ВЫСОКИЙ МОМЕНТ	Крутящий МОМЕНТ	КГМ	581 НА 69 БАР
	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	БАР	345
	Частота вращения	ОБ/МИН	50
	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	Л/МИН	208
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ЛС/КВТ	144 / 107

ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ/ НИЗКИЙ МОМЕНТ	Крутящий момент	КГМ	214 НА 69 БАР
	Максимальное давление	БАР	241
	Частота вращения	ОБ/МИН	99
	Максимальный расход	Л/МИН	208
	Максимальная мощность	ЛС/КВТ	96 / 72
УСИЛИЕ ЗАДАВЛИВАНИЯ		КГ	34,927
Общий вес		КГ	1955
Длина		ММ	640
Ширина (на направляющей)		ММ	660
Общая ширина		ММ	1220
Высота		ММ	1560
Внутренний диаметр выходного вала		ММ	80
Внутренний диаметр соединительной муфты		ММ	80
Адаптеры API		3-4 дюйма	
Размеры стандартных захватов на направляющей		660 x 203, 812 x 203	

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment