



Гидравлический вращатель Модели 20ВВ



Эксплуатационные характеристики

НИЗКИЕ ОБОРОТЫ/ ВЫСОКИЙ МОМЕНТ	Крутящий МОМЕНТ	КГМ	670 НА 69 БАР
	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	БАР	379
	Частота вращения	ОБ/МИН	40
	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	Л/МИН	250
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ЛС/КВТ	212 / 158

ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ/ НИЗКИЙ МОМЕНТ	Крутящий момент	КГМ	335 НА 69 БАР
	Максимальное давление	БАР	379
	Частота вращения	ОБ/МИН	80
	Максимальный расход	Л/МИН	250
	Максимальная мощность	ЛС/КВТ	212 / 158
УСИЛИЕ ЗАДАВЛИВАНИЯ		КГ	34,927
Общий вес		КГ	1955
Длина		ММ	640
Ширина (на направляющей)		ММ	660
Общая ширина		ММ	1220
Высота		ММ	1560
Внутренний диаметр выходного вала		ММ	80
Внутренний диаметр соединительной муфты		ММ	80
Адаптеры API		3-4 дюйма	
Размеры стандартных захватов на направляющей		660 x 203, 812 x 203	

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment